



FICHA TECNICA

PARA MANGUERA SUCCION CORRUGADA CORRIENTE

RECOMENDADA PARA:

TODAS LAS APLICACIONES EN SUCCION Y DESCARGUE ESPECIALES PARA TRABAJO PESADO, MAXIMO HASTA **40 P.S.I.** EN PRESION NEGATIVA Y POSITIVA.

REFUERZO TEXTIL:

DOS CAPAS DE CHEIFFER ENCAUCHETADO

REFUERZO METALICO:

TUBO INTERIOR EN ALAMBRE SEMI-ACERADO BRILLANTE

CUBIERTA INTERIOR:

EN CAUCHO NATURAL NEGRO DE ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN - ABRASION.

CUBIERTA EXTERIOR:

CAUCHO NATURAL DE ALTA RESISTENCIA A LA OZONIFICACION Y OXIDACION PROVOCADA POR EL MEDIO AMBIENTE Y FACTORES FISICOS COMO LA ABRASION Y DESGARRE TERMINADO TEXTURIZADO GRACIAS A COURING WRAPPING TAPE

TERMINALES:

RECTAS PARA ACOPLE MACHO EN CADA EXTREMO, SUJETO CON ABRAZADERA SENCILLA Y TORNILLO GALVANIZADO.

EMPAQUE:

L PROTEGIDO EN SU LARGO TOTAL CON POLIETILENO.

NOTA:

LAS MANGUERAS DE **1" HASTA 6"** SE ENTREGAN CON ACOPLE DE ALUMINIO Y ABRAZADERA SENCILLA EN CADA EXTREMO, EXCEPTO LAS DE **2½"**.